


Robu / JS Pump Type: JS250

1,5" Drainage dompelpomp



230V / 50Hz
Drainage pomp

Gebruik

- Bouwputten
- Drainage
- watervoorziening

Professionele Pompen

JS Pump levert sinds 1974 wereldwijd zeer betrouwbare kwaliteitspompen in meer dan 100 modellen, die worden ingezet door tevreden gebruikers in de meest zware omstandigheden en applicaties.

Bedrijfscondities

Vloeistof:	Drainage water
Capaciteit	200 l/m (12 m ³ /h)
Opvoerhoogte	10m

Technische gegevens

Persaansluiting:	1,5" binnendraad
Gewicht	12,5 kg
Vrachtgewicht:	13,5 kg
Vuildoorlaat:	4mm diameter
Afmetingen H x B x L:	370 x 150 x 220mm

Materiaal uitvoering

Motorbehuizing:	RVS 316
Asafdichting:	SIC / CC
Waaier:	GG
Asmateriaal:	RVS 304
Pomphuis:	GG

Unieke eigenschappen

De JS serie pompen zijn uitgevoerd met een slijtvaste gietijzeren waaier en pomphuis.
De SIC / CC asafdichting in oliekamer bevat draagt bij aan een zeer onderhoudsvrije en robuuste levensduur.

Door de duurzame constructie zijn de pompen zeer slijtvast en onderhoudsvriendelijk.

Aandrijving:

Motorvermogen (P1):	0,25kW
Motorvermogen (P2):	250W
I nominaal:	1,8A
Beschermingsklasse:	IP68
Pompkabel	10m H07-RNF
Voltage / fase / Hz:	230V / 1-fase / 50Hz
Motorbeveiliging:	Thermisch

Bijzonderheden

Max. dompeldiepte:	20m
Max. vloeistoftemperatuur:	40 °C
pH vloeistof:	6 - 8
Vuil doorlaat:	4mm vaste delen doorlaat
Vlotter opties:	<ul style="list-style-type: none">• Balvlotter• AGMA buisvlotter• REKA2000